С. Ю. Коротунов¹, О. В. Коротунова¹, О. Е. Нарівський²

¹Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя, Україна

²ТОВ "Укрспецмаш", м. Бердянськ, Україна

ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГНОЗНОГО КЕРУВАННЯ ДО ОБЕРТАННЯ ЗМІННОЇ АПЕРТУРИ СОНЯЧНОГО РЕАКТОРА

Показано, що коливання температур усередині сонячного реактора істотно заважає встановленню та підтриманню стабільного та ефективного процесу його роботи. Наявні на сьогодні технології не дають змоги стабільно підтримувати високу температуру в сонячних реакторах. Застосування механізму змінної апертури може усунути цей недолік. На сонячному імітаторі потужністю 7 кВт апробовано розроблену та запропоновану програму, що керує змінною апертурою залежно від сили потоку сонячного імітатора. Встановлено, що температура газу в реакторі підвищується з ростом сили потоку сонячного імітатора за нелінійною залежністю. Разом з тим виявлено, що вона також зростає зі збільшенням діаметра відкриття апертури. При цьому час до встановлення квазіпостійної температури, в основному, залежить від діаметра відкриття апертури та коливається від 5 до 7 год. Для встановлення квазіпостійної температури запропонований механізм керування обчислює необхідний діаметр відкриття апертури на кожному рівні вхідного теплового потоку. Отже, незалежно від сили потоку сонячного імітатора можна досягти стабільного за температурою стану реактора, керуючи діаметром відкриття апертури. Це свідчить, що запропонований алгоритм обертання змінної апертури сонячного реактора можна рекомендувати для подальших розробок програм управління з прогнозними моделями.

Ключові слова: сонячний імітатор; відновлювальна енергія; квазіпостійна температура; програма управління; тепловий потік; LabVIEW.

Вступ. На сьогодні виробництво екологічно чистої енергії є актуальним питанням. Використання альтернативних видів енергії, в тому числі й сонячної, у народному господарстві дає можливість частково вирішити проблему забруднення навколишнього середовища, зменшити залежність від зростання ціни та вичерпання традиційних джерел енергії. Окрім цього, велика кількість типів промисловості використовує термохімічні процеси під час свого функціонування. Саме з цих причин впровадженню стабільно працюючих незалежно від погодних умов сонячних реакторів приділяється багато уваги. Показано, що отримання та підтримання квазіпостійної високої температури всередині сонячного реактора є непростою завданням. Це обумовлено коливанням потоку сонячної радіації залежно від положення сонця та погодних умов, що істотно заважає стабільній та ефективній роботі сонячного реактора. Усунути цей недолік та збільшити ефективність роботи реактора можна за рахунок використання змінної апертури та управління з прогнозуючими моделями. Розроблено програму керування розміром апертури залежно від змін у сонячному потоці. Запропонована програма апробована на сонячному імітаторі потужністю 7 кВт. Встановлено, що температура всередині реактора під-

вищується зі зростанням сили потоку сонячного імітатора за нелінійною залежністю. Ще одним фактором зростання температури є збільшення діаметра апертури реактора. Проведені експерименти показали, що час до встановлення квазіпостійної температури також залежить від розміру апертури. З метою встановлення квазіпостійної температури для кожного рівня вхідного потоку запропоновано механізм керування обчислює необхідний діаметр відкриття апертури. Для досягнення швидкого обертання розроблена програма обчислює найближчий шлях як за годинниковою стрілкою, так і проти неї. Алгоритм передбачає обчислення, які необхідні для відправки в контролер кількості кроків двигуна. Зміна необхідного діаметра викликає подальші обчислення. Отже, незалежно від сили потоку сонячного імітатора можна досягти стабільного за температурою стану реактора, керуючи діаметром відкриття апертури. Це свідчить, що запропонований алгоритм обертання змінної апертури сонячного реактора можна рекомендувати для подальших розробок програм управління з прогнозуючими моделями.

Постановка проблеми. Сонце є джерелом відновлюваної енергії, яку можна використовувати для забезпечення високотемпературного тепла. Воно необхідне

Інформація про авторів:

Коротунов Сергій Юрійович, магістр. Email: skorotunov@yahoo.com

Коротунова Олена Володимирівна, канд. техн. наук, доцент. Email: evkor15@yahoo.com

Нарівський Олексій Едуардович, д-р техн. наук, професор. Email: amz309@ukr.net

Цитування за ДСТУ: Коротунов С. Ю., Коротунова О. В., Нарівський О. Е. Застосування прогнозного керування до обертання змінної апертури сонячного реактора. Науковий вісник НЛТУ України. 2017. Вип. 27(5). С. 103–108.

Citation APA: Korotunov, S. Yu., Korotunova, O. V., & Narivskyi, O. E. (2017). MPC utilization for rotation of the variable aperture of the solar reactor. Scientific Bulletin of UNFU, 27(5), 103–108. <https://doi.org/10.15421/40270521>

для перебігу термохімічних процесів під час виробництва сонячного палива і сировини. У сонячному реакторі світло концентрується у приймачі через невеликий отвір, який називають апертурою. При цьому отримувати та підтримувати квазіпостійну високу температуру всередині сонячного реактора непросто. Це зумовлено тим, що потік сонячної радіації може коливатися залежно від положення сонця та погодних умов. Разом з тим, коливання сонячного потоку, безпосередньо, впливає на температуру в реакторах з фіксованим розміром апертури. Коливання температур усередині сонячного реактора перешкоджає досягненню стабільного та високо-ефективного процесу і в такий спосіб знижує загальну ефективність термохімічних процесів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. На сьогодні традиційно використовують три способи регулювання температури в сонячному реакторі: фокусування/розфокусування геліостатів, регулювання масових витрат вхідної сировини та акумулювання тепла. Метод фокусування/розфокусування геліостатів ґрунтується на їх русі у двох напрямках, наприклад вгору або вниз. Для орієнтації геліостату в бік реактора, поверхню відбивного дзеркала утримують перпендикулярною до бісектриси кута між напрямками сонця та цілі в дзеркалі. Майже для кожного випадку ціль перебуває у нерухомому стані щодо геліостату. При цьому світло відбивається у фіксованому напрямку. Щоб пристосуватися до коливання сонячної радіації, геліостати фокусують або розфокусують. Таку методику застосовують у праці (Besarati et al., 2014), де використано генетичний алгоритм для досягнення оптимального прицілювання геліостатів. Разом з тим, зменшення коефіцієнта максимальної щільності потоку на порядок свідчить про можливість його рівномірного розподілу на сонячній поверхні приймача реактора. До того ж у роботі виявлено, що за рахунок збільшення числа точок прицілювання можна отримати оптимальний розподіл щільності потоку. У праці (Säck et al., 2012) розроблено та протестовано модель управління налаштуванням набору геліостатів. Запропоновано програму моделювання процесу двоступеневого термохімічного розщеплення води в окисно-відновлювальних системах, що безпосередньо генерують водень.

Інший метод контролю температури сонячного реактора ґрунтується на регулюванні масових витрат вхідної сировини. Його широко застосовують у хімічній промисловості для традиційних процесів. У праці (Nathaway et al., 2016) досліджено ізотермічний окиснювально-відновлювальний цикл на основі оксиду церію для безперервного виробництва палива в сонячному реакторі. Автори встановили вплив швидкості потоку продувального газу та окисника на продуктивність палива. Показано, що можна підвищити продуктивність палива на 75 % за рахунок збільшення швидкості потоку в процесі окиснення. При цьому зміна масових витрат впливає на характер потоку всередині сонячних реакторів. У деяких випадках це може створювати проблеми. Наприклад, сонячний крекінг метану потребує підтримки певної структури потоку всередині сонячного реактора (JayaKrishna & Ozalp, 2013). У праці (Ozalp & JayaKrishna, 2010) з'ясовано, що циклонний тип структури потоку має потенціал для зниження вуглецевого осаду всередині

ні сонячного реактора. Цей специфічний характер потоку може підтримуватися тільки фіксованою швидкістю масової витрати. Основна ідея методу акумулювання тепла полягає у збиранні та зберіганні енергії під час піку сонячної активності і повторне її використання під час перехідного періоду. Сонячне тепло, зібране впродовж дня, можна зберігати у вигляді рідкого або твердого носія. Зокрема, до прикладу, це резервуари для зберігання пари, яку використовують на сонячній станції в Іспанії. Система зберігання електростанції має 50-хвилинну потужність за 50 % навантаження під час оброблення хмарних перехідних процесів.

Треба зазначити, що перелічені методи мають істотні недоліки. Зокрема, фокусування/розфокусування геліостатів призводить до недостатнього використання доступної енергії та геліостатів, що є дуже критичним фактором через їх високу вартість. Водночас, регулятор масової витрати сировини може змінювати характер потоку всередині реактора, що може бути важливим у випадках, коли необхідно підтримувати специфічну динаміку потоку. Термічний спосіб зберігання, водночас, має обмежену ємність.

Проаналізувавши літературу, з'ясовано, що сонячні реактори зі змінною апертурою досліджено недостатньо. Основна концепція змінного розміру апертури бере початок від фотографії та медицини. Зокрема, у праці (Ozalp et al., 2011) представлено переваги використання змінної апертури камера-подібного типу, яка чутлива до природних змін сонячного потоку. Цей концепт апертури дає змогу зменшувати або збільшувати її розмір згідно з рівнем вхідного потоку, щоб підтримувати квазіпостійну температуру всередині реактора.

Саме тому **метою роботи** є визначення можливості встановлення квазіпостійної температури всередині реактора для різних рівнів потоку сонячної енергії з використанням змінної апертури та моделі управління.

Матеріали та методика дослідження. Колоподібна змінна апертура має 12 отворів з різними розмірами. Відстань між ними становить 30° , де повне обертання становить 360° , що дорівнює 1000 крокам двигуна. Отже, для встановлення апертури у потрібний стан потрібно мати поточні та бажані позиції. Інші дані обчислюються за допомогою програмного забезпечення, розробленого в середовищі LabVIEW (рис. 1). Алгоритм цієї програми складається з етапів обчислення, що потрібні для направлення в контролер визначеної кількості кроків двигуна. При цьому зміна необхідного діаметра сприяє початку обчислення. Наступним кроком оцінюється відстань між поточним та бажаним діаметром апертури. При цьому, якщо вона менша або дорівнює половині повного числа отворів, то кількість кроків легко обчислюється. В іншому разі потрібно обрати протилежний напрямок обертання та обчислити число кроків.

Для використання програмного забезпечення (див. рис. 1) виконують деякі додаткові підключення реального контролера крокового двигуна. Це реалізують застосовуючи системи LabVIEW VISA, які дають змогу підключати різні пристрої управління. Зокрема, до контролера крокового двигуна підключено пристрій управління. Повну програму, призначену для керування обертанням апертури, представлено на рис. 2.

Рис. 1. Алгоритм обертання змінної апертури

Рис. 2. Контроль обертання змінної апертури

Програма виконує фактичне читання даних із вимірювача та термопар, приймає ці вимірювання і перетворює їх у графічну форму, контролюючи кількість зразків, а також сам процес вимірювання. Отримана вихідна напруга теплового потоку для кожної точки становить, в середньому, 100 вимірювань упродовж 10 с. Вихідний сигнал перетворюється в силу світла, використовуючи калібрувальний коефіцієнт виробника, і пов'язується з напівтоновими значеннями отриманих зображень. Експерименти зроблено в лабораторії сонячної теплотехніки Львівського католицького університету в Бельгії. Для тестування розробленого механізму керування розмірами апертури використовували сонячний імітатор потужністю 7 кВт.

Для збирання даних використовували термопари. Інформація з них передається в програму LabVIEW (див. рис. 2), яка створена для управління обертанням змінної апертури. Це дає змогу вимірювати температуру всередині сонячного реактора для різного рівня сонячної енергії.

Чотири експерименти проведено за вхідного струму 155 А, три – 135 А та два – 115 А. Результати експериментів представлено на рис. 3 і 4. На них зображено зміну вимірюваних температур сонячного реактора за часом. Для вимірювання температури всередині сонячного реактора використовували термопари: чотири – для вимірювання температури стінок реактора (wall1, wall4, wall6, wall9) та шість – температури у місцях входу та виходу газу в сонячний реактор (gas0, gas2, gas3, gas5, gas7, gas8). Окрім цього, обчислено відповідні температури середні (див. рис. 3 і 4).

Рис. 3. Температура в реакторі за вхідного струму 155 А з отворами апертури від 4 до 6 см залежно від часу випробувань

Рис. 4. Температура в реакторі за вхідного струму 155 А для відкриття апертури 9 см залежно від часу випробувань

Стійка крива температури встановлювалася через 5-7 год роботи сонячного імітатора. Через обмеження ча-

су експерименти виконували в перший день для одного розміру апертури до встановлення стійкої температури за визначеного розміру апертури, а в другий – для іншого розміру, не охолоджуючи реактор.

Результати дослідження та їх обговорення. На підставі аналізу літературних даних (Ozalp et al., 2011) розроблено та запропоновано покроковий алгоритм обертання змінної апертури сонячного реактора. Зокрема, XYZ слайдер розташовують у фокальній позиції та визначають напрямки осей і підключають його до комп'ютера, запускаючи програмне забезпечення Galil-Tools. Наступним кроком встановлюють мішень Ламберта на XYZ слайдер та під'єднують термопари і систему охолодження. Через модуль NI9214 підключають термопари та вимірювач теплового потоку до CRIO. Після цього встановлюють потужність сонячного імітатора на максимальне значення та через 15 хв починають дослідження. При цьому результати вимірювання сонячного потоку збирають, застосовуючи розроблену в системі LabVIEW програму. Для визначення точки з максимальною силою опромінювання мішень переміщують вертикально вгору, вимірюючи вихідні значення з вимірювача. Ці дії повторюють 100 разів, а показники теплового потоку експортують в Excel та обчислюють середнє значення для кожного кроку, який становить 1 мм. Далі його порівнюють з попереднім значенням. Зокрема, якщо воно менше, то вимірювання продовжують, а, якщо більше, то зменшують крок до визначення точки максимального випромінювання. Ці процедури повторюють також для горизонтальної та фокальної осей. Просторовий розподіл теплового потоку виконують зміщуючи мішень від точки з максимальною силою потоку в горизонтальному та вертикальному напрямках з визначеним кроком. При цьому всі дані про попередні кроки зберігаються в Excel та обробляються. Наступним кроком ППЗ-камеру розташовують у фокусі мішені Ламберта та підключають її до комп'ютера. При цьому мішень Ламберта з вимірювачем сили теплового потоку замінюють мішенню без отвору та запускають на ПК програму wxProbView та отримують фотографію мішені Ламберта, потрібну для створення матриці перетворення. Варто зазначити, що для побудови цієї матриці виконують MATLAB код та визначають кількість пікселів на 1 мм. Після цього до ППЗ-камери під'єднують фільтри ND 3.0 і ND 2.0 та запускають імітатор сонячного випромінювання на максимальну потужність. Разом з тим, після 15-хвилинного розігріву реактора, застосовуючи програму wxProbView, роблять 10 фотографій. Отримані зображення за допомогою MATLAB обрізають до квадрата розміром 80×80 мм², де сконцентровано найбільше випромінювання. Після цього обчислюють середнє значення чорно-білої насиченості зображення, об'єднуючи результати в кожному напрямку. Надалі визначають карти теплового потоку, використовуючи MATLAB код. Для кожного рівня потужності імітатора сонячного випромінювання згадані вище операції повторюють.

Для підтвердження можливості створення управління з прогнозними моделями (УПМ) графічно представлено експерименти (рис. 5).

На графіку (див. рис. 5) зображено експериментальні тенденції, побудовані для кожного рівня вхідного струму. Пунктирна лінія відповідає температурі близько 222 °С. З аналізу даних (див. рис. 5) виходить, що цю

температуру можна досягти за будь-якого рівня вхідного потоку, змінюючи розмір апертури. Для сили струму 115 А температура 222 °С досягається при відкритті апертури на 90 мм, для 135, 155 А – на 40 і 20 мм, відповідно. Узагальнюючи вищенаведене, можна зробити висновок про те, що змінюючи відповідним чином розмір апертури всередині реактора можна підтримувати квазіпостійну температуру для різних значень сили сонячного потоку.

Рис. 5. Температура в реакторі залежно від відкриття апертури для різних рівнів вхідного струму

Аналогічний висновок можна зробити з аналізу даних (табл.). Адже для сили потоку сонячного імітатора 155 А середня температура газу в реакторі зростає від 247 до 306,5 °С зі збільшенням діаметра відкриття апертури від 40 до 90 мм. Разом з тим, треба зазначити, що середня температура стінок реактора та реактора взагалі також підвищується від 284 до 351 °С та від 265, 5 до 328,75 °С, відповідно. При цьому тривалість встановлення в середовищі реактора стійкого стану для діаметра відкриття апертури 60, 80 і 90 мм становить від 5 до 7 год, а для 40 мм тільки 5 год.

Табл. Результати випробування УПМ

Сила потоку, А	Діаметр відкриття, мм	Час до стійкого стану, год	Середня температура газу, °С	Середня температура стінок, °С	Середня температура реактора, °С
155	40	5	247	284	265,5
	60	5-7	282	304	293,0
	80	5-7	300	345	322,5
	90	5-7	306,5	351	328,75
135 (135/155 = 87 %)	40	5	207	238	222,5
	60	5-7	237,5	272,5	255,0
	80	7	255	294	274,5
	90	5	260	299	279,5
115 (115/155 = 74 %)	40	5	165	190	177,5
	60	7	189	218	203,5
	80	5	201	235	218,0
	90	7	208	241	224,5

З аналізу даних (див. табл.) виходить, що зниження сили потоку сонячного імітатора від 155 до 135 А сприяє зменшенню, в середньому, температури газу в реакторі в 1,18 раза, температури його стінок та температури взагалі – в 1,16 та 1,17 раза. Водночас, подальше зниження сили потоку сонячного імітатора до 115 А сприяє ще інтенсивнішому падінню температури газу в реакторі та його стінок, зокрема, температури газу в реакторі в 1,26, а його стінок – в 1,25 раза. Отже, між силою потоку сонячного імітатора та параметрами реактора є не прямо пропорційна залежність. Найвірогідніше, це впливає на час до встановлення стійкого стану за

температурою в реакторі залежно від сили потоку сонячного імітатора та діаметра відкриття апертури. Адже встановлено (див. табл.), що за сили потоку сонячного імітатора 155 А збільшення діаметра апертури від 40 до 60, 80 та 90 мм сприяє росту часу до встановлення стійкого стану реактора від 5 до 5...7 год. Однак, зі зниженням сили потоку сонячного імітатора до 135 А найтриваліший час до стійкого стану реактора спостережено для діаметра відкриття апертури 60 та 80 мм, а найменший – для 40 та 90 мм. Аналогічну тенденцію виявлено і для сили сонячного імітатора 115 А (див. табл.).

Отже, узагальнюючи наведені вище результати аналізу даних (див. рис. 5 та табл.), можна зробити висновок про те, що незалежно від сили потоку сонячного імітатора можна досягти стабільного за температурою стану реактора, керуючи діаметром відкриття апертури, застосовуючи розроблену програму LabVIEW.

Висновки. За результатами досліджень встановлено, що середня температура газу в реакторі зростає зі збільшенням сили потоку сонячного імітатора. До того ж виявлено, що ця залежність має нелінійний характер. Показано, що середня температура газу в реакторі також зростає зі збільшенням діаметра відкриття апертури незалежно від сили потоку сонячного імітатора. При цьому час до встановлення квазіпостійної температури, в основному, залежить від діаметра відкриття апертури та коливається від 5 до 7 год. Отже, доведено можливість встановлення та підтримання квазіпостійної високої температури в сонячному реакторі для різної потужності сонячної енергії, використовуючи змінну апертуру та запропоновану модель управління її дією.

Подяки. Дослідження виконано в лабораторії сонячної теплотехніки кампусу Де Найер Католицького університету м. Льовен (Бельгія) в межах міжнародної програми Erasmus за сприяння керівника лабораторії, професора доктора Незрін Озалп.

Перелік використаних джерел

- Besarati, S. M., Goswami, D. Y., & Stefanakos, E. K. (2014). Optimal heliostat aiming strategy for uniform distribution of heat flux on the receiver of a solar power tower plant. *Energy Conversion and Management*, 84, 234–244. <https://doi.org/10.1016/j.enconman.2014.04.030>
- Hathaway, B., Chandran, R., Sedler, S., Thomas, D., Gladen, A., Chase, T., & Davidson, J. (2016). Effect of Flow Rates on Operation of a Solar Thermochemical Reactor for Splitting CO₂ Via the Isothermal Ceria Redox Cycle. *Journal of Solar Energy Engineering*, 138(1), [011007]. <https://doi.org/10.1115/1.4032019>
- JayaKrishna, D., & Ozalp, N. (2013). Numerical investigation of particle deposition inside aero-shielded solar cyclone reactor: A promising solution for reactor clogging. *The International Journal of Heat and Fluid Flow*, 40, 198–209. <https://doi.org/10.1016/j.ijheatfluidflow.2012.12.004>
- Ozalp, N., & JayaKrishna, D. (2010). Numerical study on the thermal interaction of gas-particle transport for a vortex flow solar reactor. *ASME 2010 4th International Conference on Energy Sustainability*, (Vol. 2, Chapter: ES2010-90325, pp. 133–141). <https://doi.org/10.1115/ES2010-90325>
- Ozalp, N., Toyama, A., Devanuri, J., Rowshan, R., & Al-Hamidi, Y. (2011). Effect of Cameralike Aperture in Quest for Maintaining Quasi-Constant Radiation Inside a Solar Reactor. *Journal of Mechanical Design*, 133(2), 021002. <https://doi.org/10.1115/1.4003179>
- Säck, J., Roeb, M., Sattler, C., Pitz-Paal, R., & Heinzel, A. (2012). Development of a system model for a hydrogen production process on a solar tower. *Solar Energy*, 86(1), 99–111. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2011.09.010>

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО УПРАВЛЕНИЯ К ВРАЩЕНИЮ ПЕРЕМЕННОЙ АПЕРТУРЫ СОЛНЕЧНОГО РЕАКТОРА

Показано, что колебание температур внутри солнечного реактора существенно мешает установлению и поддержанию стабильного и эффективного процесса его работы. Существующие на сегодняшний день технологии не дают возможности стабильно поддерживать высокую температуру в солнечных реакторах. Применение механизма переменной апертуры может устранить этот недостаток. На солнечном имитаторе мощностью 7 кВт апробирована разработанная и предложенная программа, которая управляет переменной апертурой в зависимости от силы потока солнечного имитатора. Установлено, что температура газа в реакторе повышается с ростом силы потока солнечного имитатора нелинейно. Вместе с тем выявлено, что она также растет с увеличением диаметра открытия апертуры. При этом время до установления квазипостоянной температуры в основном, зависит от диаметра открытия апертуры и колеблется от 5 до 7 ч. Для установления квазипостоянной температуры вычисляется необходимый диаметр открытия апертуры на каждом уровне входного теплового потока. Таким образом, независимо от силы потока солнечного имитатора, управляя диаметром открытия апертуры, можно достичь стабильного температурного режима состояния реактора. Это свидетельствует, что предложенный алгоритм вращения переменной апертуры солнечного реактора можно рекомендовать для дальнейших разработок программ управления с прогнозирующими моделями.

Ключевые слова: солнечный имитатор; возобновляемая энергия; квази-постоянная температура; программа управления; тепловой поток; LabVIEW.

S. Yu. Korotunov¹, O. V. Korotunova¹, O. E. Narivskiy²

¹Zaporozhye National Technical University, Zaporizhzhya, Ukraine

²LLC "Ukrspetsmash, Berdyansk, Ukraine

MPC UTILIZATION FOR ROTATION OF THE VARIABLE APERTURE OF THE SOLAR REACTOR

The production of clean energy is a topical issue nowadays. The utilization of renewable energy sources, including solar, in the national economy gives an opportunity to partially solve the problem of environmental pollution, reduce dependence on price growth and the exhaustion of traditional energy sources. In addition, a large number of types of industry use thermochemical processes during their operation. Thus, for these reasons a lot of attention is paid to the implementation of the solar reactors, which have stable efficiency regardless of the weather conditions. The research shows that obtaining and maintaining a quasi-constant high temperature inside the solar reactor is a challenge. This is because the incident solar radiation can fluctuate depending on the position of the sun and weather conditions and significantly hinder stable and efficient operation of the solar reactor. To eliminate this flaw and to increase the efficiency of the reactor one can utilize variable aperture and model predictive control. The developed program controls the aperture size depending on the changes in the solar flux. The proposed program has been tested on the solar simulator capacity of 7 kW. It was found that the temperature inside the reactor rises with increasing force flux solar simulator with the nonlinear dependence. Another temperature rising factor is an enlargement of the aperture diameter. The experiments showed that the time to maintain a quasi-constant temperature also depends on the size of the aperture. In order to maintain a quasi-constant temperature level for each of the input flows, proposed control mechanism calculates the required diameter of the aperture opening. To achieve rapid rotation developed program calculates the closest way both clockwise and counterclockwise. This algorithm provides calculation steps needed to be sent to the stepper motor controller. Change of desired diameter triggers next calculations. Therefore, regardless of the power flow of the solar simulator one can achieve steady state temperature of the reactor by controlling the opening diameter of the aperture. This indicates that the rotation algorithm of the variable aperture of the solar reactor can be recommended for the further software model predictive control development.

Keywords: solar simulator; renewable energy; semi-constant temperature; controlling program; solar flux; LabVIEW